

Magnesium - Signalanode

für EWO **ACTIV**

Diese neue Signalanode ist mit einer optischen Verbrauchsanzeige ausgestattet.

Erst wenn sich die Farbkapsel **rot verfärbt** hat, ist ein Austausch notwendig.

Vor Anodentausch pH Wert im Heizwasser messen!

Ist dieser im optimalen Bereich (pH 9,5-10 bei unlegiertem Stahl), ist ein Anodentausch nicht zwingend erforderlich oder nur eine Anode zu tauschen (Blindverschraubung liegt bei)!

Montagehinweis



Montage mit Verbrauchsanzeige - Farbkapsel (**empfohlen**):

1. Wasserzufuhr vor und nach ACTIV Gerät schließen
2. Ablasshahn Unterseite (Mitte) öffnen (Druckausgleich)
3. verbrauchte Anoden herausschrauben (M27 bei 1“)
4. Wasserzufluss kurz öffnen und Gerät durchspülen
5. Die neue Anode **abmessen und prüfen**, ob sie in das Gerät passt. Sollte diese zu lang sein, einfach mit Metallsäge kürzen.
6. Neue Anode einschrauben (Dichtung mit Gleitmittel einfetten)
7. Hutmutter an der Anode abschrauben
8. Gelben Verschluss der Farbkapsel entfernen
9. Farbkapsel an die Anode schrauben und **nur handfest** anziehen



Montage ohne Verbrauchsanzeige - Farbkapsel:

1. Wasserzufuhr vor und nach ACTIV schließen
2. Ablasshahn Unterseite (Mitte) öffnen (Druckausgleich)
3. verbrauchte Anode herausschrauben (M27 bei 1“)
4. Wasserzufluss kurz öffnen und Gerät durchspülen
5. Die neue Anode **abmessen und prüfen**, ob sie in das Gerät passt. Sollte diese zu lang sein, einfach mit Metallsäge kürzen.
6. Neue Anode einschrauben (Dichtung mit Gleitmittel einfetten)
7. Hutmutter an der Anode kontrollieren (Dichtung innen) und **handfest** anschrauben

Der Eintritt von Feuchtigkeit in die Farbkapsel sollte während der Montage vermieden werden, da sonst eine leichte Rosafärbung der Farbkapsel möglich ist (Funktion wird dadurch nicht beeinflusst).